



CENNIK MARINE 2025

Ważny od 1 maja 2025

www.yamaha-motor.pl

YU YAMAHA MOTOR
SERVICES | **YAMALUBE**
A Liquid Engine Component

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

SILNIKI ZABURTOWE 4-SUWOWE

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolumna	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie	Pakiet akcesoryjny - pakiet rekomendowany oznaczony kolorem zielonym
72 cm³, 1 cylinder										
F2.5BMHS	4 100	3	17	S	M		Alu	0,9 (i)	Rumpel	-
F2.5BMHL	4 100	3	18	L	M		Alu	0,9 (i)	Rumpel	-
139 cm³, 1 cylinder										
F4BMHS	5 250	4	27	S	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel	-
F4BMHL	5 250	4	28	L	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel	-
F5AMHS	6 500	5	27	S	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel	-
F5AMHL	6 500	5	28	L	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel	-
F6CMHS	7 000	6	27	S	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel	-
F6CMHL	7 000	6	28	L	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel	-
212 cm³, 2 cylindry w rzędzie										
F6DMS	10 700	6	38	S	M		Alu	12	Mech	-
F6DML	10 700	6	39	L	M		Alu	12	Mech	-
F6DMHS	10 700	6	40	S	M		Alu	12	Rumpel	-
F6DMHL	10 700	6	41	L	M		Alu	12	Rumpel	-
F8FMHS	11 000	8	40	S	M		Alu	12	Rumpel	-
F8FMHL	11 000	8	41	L	M		Alu	12	Rumpel	-
F8FEL	13 300	8	43	L	E		Alu	12	Mech	-
FT8GMHL	13 900	8	43	L	M		Alu	12	Rumpel	-
FT8GEL	14 600	8	44	L	E		Alu	12	Mech	-
FT8GEPL	17 500	8	49	L	E	Tilt	Alu	12	Mech	-
F9.9JMHS	12 500	10	40	S	M		Alu	12	Rumpel	-
F9.9JMHL	12 500	10	41	L	M		Alu	12	Rumpel	-
F9.9JES	15 500	10	42	S	E		Alu	12	Mech	-
F9.9JEL	15 500	10	43	L	E		Alu	12	Mech	-
FT9.9LMHL	14 900	10	45	L	M		Alu	12	Rumpel	-
FT9.9LMHX	14 900	10	46	X	M		Alu	12	Rumpel	-
FT9.9LEL	16 000	10	45	L	E		Alu	12	Mech	-
FT9.9LEPL	18 500	10	49	L	E	Tilt	Alu	12	Mech	-
FT9.9LEPX	18 500	10	50	X	E	Tilt	Alu	12	Mech	-
362 cm³, 2 cylindry w rzędzie										
F15CMHS	14 500	15	51	S	M		Alu	24	Rumpel	-
F15CMHL	14 500	15	53	L	M		Alu	24	Rumpel	-
F15CES	16 600	15	52	S	E		Alu	24	Mech	-
F15CEL	16 600	15	54	L	E		Alu	24	Mech	-
F15CEPS	18 700	15	57	S	E	Tilt	Alu	24	Mech	-
F15CEPL	18 700	15	59	L	E	Tilt	Alu	24	Mech	-
F15CEHPS	17 800	15	54	S	E	Tilt	Alu	24	Rumpel	-
F15CEHPL	17 800	15	56	L	E	Tilt	Alu	24	Rumpel	-
432 cm³, 2 cylindry w rzędzie										
F20GMHS	17 000	20	57	S	M		Alu	24	Rumpel	-
F20GMHL	17 000	20	59	L	M		Alu	24	Rumpel	-
F20GWHS	18 300	20	60	S	E&M		Alu	24	Rumpel	-
F20GWHL	18 300	20	62	L	E&M		Alu	24	Rumpel	-
F20GES	18 100	20	56	S	E		Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F20GEL	18 100	20	58	L	E		Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F20GEPS	19 900	20	61	S	E	Tilt	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F20GEPL	19 900	20	63	L	E	Tilt	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F25GMHS	18 800	25	57	S	M		Alu	24	Rumpel	-
F25GMHL	18 800	25	59	L	M		Alu	24	Rumpel	-
F25GWHS	20 000	25	60	S	E&M		Alu	24	Rumpel	-
F25GWHL	20 000	25	62	L	E&M		Alu	24	Rumpel	-
F25GES	19 800	25	56	S	E		Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F25GEL	19 800	25	58	L	E		Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F25GETS	22 500	25	62	S	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F25GETL	22 500	25	64	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Powyższe ceny są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia, szczególnie w zależności od wahań kursu Euro.

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolumna	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie	Pakiet akcesoryjny - pakiet rekomendowany oznaczony kolorem zielonym
747 cm ³ , 3 cylindry w rzędzie										
F30BETL	23 500	30	98	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F30BEHDL	24 400	30	102	L	E	Hydro tilt	Alu	24	Rumpel	-
F40FETS	26 000	40	94	S	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F40FETL	26 000	40	98	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F40FEHDS	26 900	40	98	S	E	Hydro tilt	Alu	24	Rumpel	-
F40FEHDL	26 900	40	102	L	E	Hydro tilt	Alu	24	Rumpel	-
996 cm ³ , 4 cylindry w rzędzie										
F50HETL -> F50LETL	31 000	50	113	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F50LETL2 <i>nowość</i>	31 000	50	113	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
FT50JETL -> FT50NETL	32 000	50	118	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F60FETL -> F60HETL	36 000	60	113	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
FT60GETL -> FT60JETL	37 000	60	125	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
FT60GETX -> FT60JETX	38 500	60	129	X	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F70AETL -> F70BETL	40 500	70	119	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F70BETL2 <i>nowość</i>	40 500	70	119	L	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F70AETX -> F70BETX	40 500	70	123	X	E	v	Alu	24	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F80LB	48 000	80	162	L	E	v	Alu	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
1832 cm ³ , 4 cylindry w rzędzie										
VF90LA -> VF90LB	51 000	90	162	L	E	v	Alu	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
VF90XA -> VF90XB	51 000	90	166	X	E	v	Alu	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F100LB	51 000	100	162	L	E	v	Alu	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F100XB	51 000	100	166	X	E	v	Alu	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F115LB	54 000	115	175	L	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F115XB	54 000	115	179	X	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
LF115XB	54 000	115	179	X	E	v	SS	Opcja	Mech	L
VF115LA -> VF115LB	60 000	115	176	L	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
VF115XA -> VF115XB	60 000	115	179	X	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F130LA	58 000	130	176	L	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F130XA	58 000	130	180	X	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
2670 cm ³ , 4 cylindry w rzędzie										
F150LC -> F150LD	76 500	150	231	L	E	v	SS	Opcja	Mech., zinteg. Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F150XC -> F150XD	76 500	150	236	X	E	v	SS	Opcja	Mech., zinteg. Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F150XB	70 000	150	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
2785 cm ³ , 4 cylindry w rzędzie										
F150LCA	78 500	150	226	L	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
F150XCA2	84 500	150	227	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Biały	M, N, O
F150LCB -> F150LCC	83 000	150	240	L	E	v	SS	Opcja	DBW, zinteg. Hydr.	M, N, O
F150XCB -> F150XCC	83 000	150	241	X	E	v	SS	Opcja	DBW, zinteg. Hydr.	M, N, O
F150XCB -> F150XCC	83 000	150	241	X	E	v	SS	Opcja	DBW, zinteg. Hydr.	Q
F150LSA	90 500	150	242	L	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	M, N, O
F150XSA	90 500	150	243	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	M, N, O
F150XSA2 <i>nowość</i>	90 500	150	243	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	M, N, O
LF150XSA	90 500	150	244	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	Q
VF150LA -> VF150LB	77 500	150	223	L	E	v	SS	Opcja	Mech., zinteg. Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
VF150XA -> VF150XB	77 500	150	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech., zinteg. Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
VF175LA -> VF175LB	84 000	175	223	L	E	v	SS	Opcja	Mech, Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
VF175XA -> VF175XB	84 000	175	226	X	E	v	SS	Opcja	Mech, Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F200XCA2	96 000	200	228	X	E	v	SS	Opcja	DBW Biały	M, N, O
LF200XCA2	96 000	200	228	X	E	v	SS	Opcja	DBW Biały	Q
F200XC -> F200XD	91 000	200	241	X	E	v	SS	Opcja	Mech., zinteg. Hydr.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
F200LCB -> F200LCC	95 000	200	241	L	E	v	SS	Opcja	DBW, zinteg. Hydr.	M, N, O
F200XCB -> F200XCC	95 000	200	242	X	E	v	SS	Opcja	DBW, zinteg. Hydr.	M, N, O
LF200XCB -> LF200XCC	95 000	200	242	X	E	v	SS	Opcja	DBW, zinteg. Hydr.	Q
F200LSA	102 000	200	243	L	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	M, N, O
F200XSA	102 000	200	244	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	M, N, O
LF200XSA	102 000	200	245	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW	Q
F200XSA2	107 000	200	244	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW, Biały	M, N, O
LF200XSA2	107 000	200	245	X	E	v	SS	Opcja	DBW, Elect.-Hyd. SBW, Biały	Q

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolumna	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie	Pakiet akcesoryjny - pakiet rekomendowany oznaczony kolorem zielonym
4169 cm ³ , V6										
F225XD	107 500	225	257	X	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL225XD	107 500	225	257	X	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F225UD	108 500	225	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL225UD	108 500	225	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F225ED	123 500	225	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL225ED	123 500	225	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F250XD	115 500	250	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL250XD	115 500	250	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F250UD	116 500	250	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL250UD	116 500	250	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F250ED	131 500	250	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL250ED	131 500	250	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F250XS	128 500	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL250XS	128 500	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F250US	130 000	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL250US	130 000	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F250ES	145 000	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL250ES	145 000	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F250XS2	136 500	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW Białe	M, N, O
FL250XS2	136 500	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW Białe	Q
F250US2	137 500	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW Białe	M, N, O
FL250US2	137 500	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW Białe	Q
F250ES2	152 500	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW Białe	M, N, O
FL250ES2	152 500	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW Białe	Q
F300XD	122 500	300	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL300XD	122 500	300	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F300UD	123 500	300	276	U	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL300UD	123 500	300	276	U	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F300ED	138 500	300	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW	M, N, O
FL300ED	138 500	300	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW	Q
F300XS	134 500	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL300XS	134 500	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F300US	136 000	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL300US	136 000	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F300ES	151 000	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL300ES	151 000	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F300XS2	142 500	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	M, N, O
FL300XS2	142 500	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	Q
F300US2	143 500	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	M, N, O
FL300US2	143 500	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	Q
F300ES2	158 500	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	M, N, O
FL300ES2	158 500	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	Q
4256 cm ³ , V6										
F350XS	143 500	350	293	X	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL350XS	143 500	350	293	X	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F350US	145 000	350	299	U	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL350US	145 000	350	299	U	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F350ES	160 000	350	304	E	E	v	SS	Opcja	SBW	M, N, O
FL350ES	160 000	350	304	E	E	v	SS	Opcja	SBW	Q
F350XS2	151 500	350	293	X	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	M, N, O
FL350XS2	151 500	350	293	X	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	Q
F350US2	152 500	350	299	U	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	M, N, O
FL350US2	152 500	350	299	U	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	Q
F350ES2	167 500	350	304	E	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	M, N, O
FL350ES2	167 500	350	304	E	E	v	SS	Opcja	SBW, Białe	Q
5559 cm ³ , V8										
XF375XS	215 500	375	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 375	M, N, O
XFL375XS	215 500	375	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 375	Q

Powyższe ceny są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia, szczególnie w zależności od wahań kursu Euro.

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolumna	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie	Pakiet akcesoryjny - pakiet rekomendowany oznaczony kolorem zielonym
XF375US	219 000	375	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 375	M, N, O
XFL375US	219 000	375	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 375	Q
XF375ES	231 500	375	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 375	M, N, O
XFL375ES	231 500	375	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 375	Q
XF400XS <i>nowość</i>	217 500	400	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 400	M, N, O
XFL400XS <i>nowość</i>	217 500	400	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 400	Q
XF400US <i>nowość</i>	221 000	400	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 400	M, N, O
XFL400US <i>nowość</i>	221 000	400	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 400	Q
XF400ES <i>nowość</i>	233 500	400	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 400	M, N, O
XFL400ES <i>nowość</i>	233 500	400	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 400	Q
XF400XS2 <i>nowość</i>	227 000	400	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 400, Białe	M, N, O
XFL400XS2 <i>nowość</i>	227 000	400	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 400, Białe	Q
XF400US2 <i>nowość</i>	230 500	400	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 400, Białe	M, N, O
XFL400US2 <i>nowość</i>	230 500	400	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 400, Białe	Q
XF400ES2 <i>nowość</i>	243 000	400	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 400, Białe	M, N, O
XFL400ES2 <i>nowość</i>	243 000	400	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 400, Białe	Q
XF425XS2	235 000	425	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 425, Białe	M, N, O
XFL425XS2	235 000	425	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 425, Białe	Q
XF425US2	238 500	425	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 425, Białe	M, N, O
XFL425US2	238 500	425	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 425, Białe	Q
XF425ES2	251 000	425	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 425, Białe	M, N, O
XFL425ES2	251 000	425	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 425, Białe	Q
XF450XS <i>nowość</i>	232 500	450	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 450	M, N, O
XFL450XS <i>nowość</i>	232 500	450	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 450	Q
XF450US <i>nowość</i>	236 000	450	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 450	M, N, O
XFL450US <i>nowość</i>	236 000	450	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 450	Q
XF450ES <i>nowość</i>	248 500	450	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 450	M, N, O
XFL450ES <i>nowość</i>	248 500	450	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 450	Q
XF450XS2 <i>nowość</i>	242 000	450	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 450, Białe	M, N, O
XFL450XS2 <i>nowość</i>	242 000	450	437	X	E	v	SS	Opcja	XTO 450, Białe	Q
XF450US2 <i>nowość</i>	245 500	450	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 450, Białe	M, N, O
XFL450US2 <i>nowość</i>	245 500	450	448	U	E	v	SS	Opcja	XTO 450, Białe	Q
XF450ES2 <i>nowość</i>	258 000	450	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 450, Białe	M, N, O
XFL450ES2 <i>nowość</i>	258 000	450	458	E	E	v	SS	Opcja	XTO 450, Białe	Q

OZNACZENIA SILNIKÓW ZABURTOWYCH

W zakresie 2.5KM - 130KM

F 30 B E H D L

TYP SILNIKA
F = Czterosuwowy
LF = Czterosuwowy z odwrótną rotacją
VF = VMax
FT = Czterosuwowy uciągowy

MOC (KM)

GENERACJA SILNIKA

ROZRUCH
M = Mechaniczny (ręczny)
E = Elektryczny
W = Mechaniczny / Elektryczny

SYSTEM STEROWANIA
H = Rumpel
Brak = Manetka

WYSOKOŚĆ KOLUMNY

TRYMOWANIE / PODNOSZENIE

P = Elektroniczne podnoszenie
T = Elektroniczne trzymowanie/ podnoszenie
D = Hydrauliczne podnoszenie

Od 150KM

F 200 X S A 2

TYP SILNIKA
F = Czterosuwowy
LF = Czterosuwowy z odwrótną rotacją
VF = VMax
FT = Czterosuwowy uciągowy

MOC (KM)

SPODZINA

N: Brak
L: Long
X: Extra Long
U: Ultra Long
E: Extended

STEROWANIE
Brak = Hydrauliczne
C = Drive-by-Wire
S = Zintegrowane Sterowanie cyfrowe Steer-by-Wire

GENERACJA SILNIKA
Od A w górę

KOLOR
Brak = Grafit
2 = Białe

DOSTĘPNE PAKIETY DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH

	RIGGING KIT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R
Silniki sterowane mechanicznie	F20G-F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	F30B-F200XC	•	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Instalacja Podwójna F115-F200												✓					
Silniki ze sterowaniem DBW (NCB)	F150/F200/F225/F250/F300 NCB													✓	•	•		
	Instalacja Podwójna F150/F200/F225/F250/F300 NCB																✓	
	Instalacja Potrójna F150/F200/F225/F250/F300 NCB																	✓
Silniki ze sterowaniem SBW (NSB)	F150/F200/F250/F300 NSB													✓	•	•		
	Instalacja Podwójna F150/F200/F250/F300 NSB																✓	
	Instalacja Potrójna F150/F200/F250/F300 NSB																	✓


✓ zalecany

• możliwy do zastosowania

KIT A : 3 279 PLN Manetka boczna 703 + obrotomierz 	Kit B : 3914 Manetka boczna 703 + obrotomierz + prędkościomierz 	Kit C : 6 049 PLN Manetka boczna 703 + wyświetlacz dotykowy CL5 	Kit D : 3 613 PLN Manetka topowa 704 + stacyjka ze zrywką + wiązka elektryczna + obrotomierz 	Kit E : 4 248 PLN Manetka topowa 704 + stacyjka ze zrywką + wiązka elektryczna + obrotomierz + prędkościomierz 	Kit F : 3 383 PLN Manetka topowa 704 + stacyjka ze zrywką + wiązka elektryczna + wyświetlacz dotykowy CL5 
Kit G : 3 382 PLN Manetka boczna 6x3 prawa + stacyjka + wiązka elektryczna + obrotomierz 	Kit H : 4 017 PLN Manetka boczna 6x3 prawa + stacyjka + wiązka elektryczna + obrotomierz + prędkościomierz 	Kit I : 4 413 PLN Manetka boczna 6x3 lewa + stacyjka ze zrywką + wiązka elektryczna + obrotomierz + prędkościomierz 	Kit J : 6 152 PLN Manetka boczna 6x3 prawa + stacyjka + wiązka elektryczna + wyświetlacz dotykowy CL5 	Kit K : 6 548 PLN Manetka boczna 6x3 lewa + stacyjka ze zrywką + wiązka elektryczna + wyświetlacz dotykowy CL5 	Kit L : 15 859 PLN Manetka mechaniczna do 2 silników + stacyjka ze zrywką + wiązka elektryczna + wyświetlacz dotykowy CL5 
KIT M : 15 693 PLN Manetka cyfrowa topowa 6x9 + panel EKS z immobilizerym + wiązka cyfrowa + wyświetlacz dotykowy CL5 	KIT N : 13 185 PLN Manetka cyfrowa topowa 6x9 + stacyjka ze zrywką + wiązka cyfrowa + wyświetlacz dotykowy CL5 	KIT O : 16 279 PLN Manetka cyfrowa boczna 6x9 prawa + panel EKS z immobilizerym + wiązka cyfrowa + wyświetlacz dotykowy CL5 	KIT Q : 23 714 PLN Manetka cyfrowa topowa do 2 silników 6x9 + panel EKS z immobilizerym do 2 silników + wiązka cyfrowa + wyświetlacz dotykowy CL5 	KIT R : 37 994 PLN Manetka cyfrowa topowa do 3 silników 6x9 + panel EKS z immobilizerym do 3 silników + wiązka cyfrowa + wyświetlacz dotykowy CL5 	

Powyższe ceny są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia, szczególnie w zależności od wahań kursu Euro.

HELM MASTER ^{EX}	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4
Funkcje	Digital Electric Control	Digital Electric Steering	Autopilot	Joystick
Przełącznik zmiennej prędkości obrotowej	✓	✓	✓	✓
Single Level	✓	✓	✓	✓
Sterowanie prędkością	✓	✓	✓	✓
Pattern Shift (automatyczna zmiana biegów aby obniżyć prędkość trollingu)	✓	✓	✓	✓
Asystent Trymu	✓	✓	✓	✓
Centre Engine	✓	✓	✓	✓
Neutral Hold - zwiększenie obrotów bez zmiany biegów	✓	✓	✓	✓
Adjustable Steering Friction - Regulacja układu kierowniczego		✓	✓	✓
Heading Hold - Automatycznie utrzymywanie osi łodzi w wybranym położeniu			✓	✓
Course Hold - Trzymanie kursu			✓	✓
Automatyczny tryb Pattern Steer do trollingu (różne wzory ścieżek)			✓	✓
Track Point - poruszanie po wybranych punktach			✓	✓
Autopilot z regulacją za pomocą Joysticka				✓
Manewrowanie Joystickiem (również z jednym silnikiem)				✓
Funkcja SetPoint Suite (również z jednym silnikiem)				✓
Integracja ze sterem strumieniowym				✓



Trzymanie kursu

Automatycznie utrzymuje kurs łodzi pomimo znoszenia poprzez wiatr lub prąd.



TrackPoint z SetPoint

Zbliżając się do celu podróży (TrackPoint), łódź automatycznie zwolni i ostatecznie się zatrzyma.



Manewrowanie Joystickiem

Obsługa jedną ręką, joystickiem obsługiwany opuszkami palców, integruje kontrolę przepustnicy, zmianę biegów i układ kierowniczego.



StayPoint (część pakietu SetPoint Suite)

Po aktywacji StayPoint utrzymuje pozycję i kierunek łodzi.

ZESTAWY RUMPLA

Zestaw		Nr katalogowy	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
TILLERKITA	F20G	6X4421036A00 6X442102L200	TILLER HANDLE MAIN BODY FITTING KIT F20G	4 769
TILLERKITB	F20 (bez G) F25D/FT25F	6X4421030E00	TILLER HANDLE MAIN BODY	3 238
TILLERKITC	F25G (nie pasuje do F20/25GEL)	6X4421036A00 6X442102F200 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY FITTING KIT F25G Y-COP ATTACHMENT KIT	5 518
TILLERKITD	F30B/F40F	6X4421036A00 6X4421028300 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY F30B / F40F FITTING KIT Y-COP ATTACHMENT KIT	5 668
TILLERKITE	F50F/F50H FT50G/FT50J F60C/F60F FT60D/FT60G	6X4421036A00 6X4421029300 6C5427255100 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY F50H/F60F/F70A FITTING KIT ENGINE GROMMET FOR YCOP Y-COP ATTACHMENT KIT	5 963
TILLERKITF	F70A	6X4421036A00 6X4421029300 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY F50H/F60F/F70A FITTING KIT Y-COP ATTACHMENT KIT	5 678

Opcje

	Nr katalogowy	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
	6YG8A2D01200	Gateway NMEA 2000	1 500
	6YG825210000	Wiązka NMEA	
	60V8A4L11C00	Zestaw czujnika prędkości	312
	6X9762D00400	System immobilizera Y-COP	2 631
	6H5813150000	Wiązka rozgłęzająca twin/triple. Silniki sterowane mechanicznie	57
	6E5613010100	Tie-bar kit	1 988

Zestaw	Opcje	Nr katalogowy	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
LS80PRO		YMEKT2203348	Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 80KM	3 613
LS125PRO		YMEKT2203349	Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 125KM	3 766
LS175PRO		YMEKT2203350	Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 175KM	3 966
LS200PRO		YMEKT2204259	Zestaw do zintegrowanego sterowania hydraulicznego dla nowych silników o mocy 150 -200KM	4 707
LS225PRO		YMEKT2203351	Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 225KM	4 548
LS350PRO		YMEKT2204020	Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 350KM	6 019

Powyższe ceny są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia, szczególnie w zależności od wahań kursu Euro.

SILNIKI ELEKTRYCZNE + 5 LAT GWARANCJI

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Maksymalny ciąg (kg)	Maksymalny pobór prądu (A)	Waga (kg)	Maximizer	Długość wału (mm)	Funkcja mocowania	Sterowanie
M12	950	13,6	30	7		762	Blokada dźwigni	Teleskopowy rumpel
M18	1 200	18,2	42	8		914	Blokada dźwigni	Teleskopowy rumpel
M20	1 750	20,4	42	10		914	Montaż za pomocą jednej ręki	Teleskopowy rumpel
M26	2 750	24,9	50	11	v	914	Montaż za pomocą jednej ręki	Obrotowy/wysuwany rumpel
M32	3 250	31,8	42	11	v	1067	Montaż za pomocą jednej ręki	Obrotowy/wysuwany rumpel
MX18	1 650	18,2	42	8	v	914	Blokada dźwigni	Obrotowy/wysuwany rumpel
MS20	2 500	20,4	42	10	v	914	Wspornik blokady dźwigni	Teleskopowy rumpel

PONTONY YAM

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Maks. liczba osób	Dł. kolumny silnika	Moc maks. KM	Liczba komór	Waga kadłuba (kg)	Ładowność (kg)	Wymiary po spakowaniu (cm)	Podłoga - listwy drewniane	Podłoga - listwy aluminiowe	Podłoga dmuhanana	Dno w kształcie litery V
YAM 200T	2 500	197	131	1+1	S	2,5	2	16,65	250	102 x 58 x 29	v			
YAM 240T	2 700	240	148	3	S	5	3	24	400	107 x 58 x 32	v			
YAM 275S	4 400	270	152	3+1	S	10	3+1	44,2	480	112 x 58 x 33		v		
YAM 310S	4 700	308	154	4	S	15	3+1	50,2	600	112 x 66 x 34		v		
YAM 340S	5 500	339	170	5	MY24: L, MY25: S	20	3+1	60	750	127 x 72 x 38		v		
YAM 380S	6 600	380	170	6	MY24: L, MY25: S	25	3+1	71,75	820	127 x 80 x 38		v		
YAM 420S MY25 nowość	8 200	418	201	7	S	40	5+1	91	1000	137 x 98 x 37		v		
YAM 240Air	3 700	240	134	2+1	S	5	3 + 1 + 1	25,6	400	106 x 58 x 32			v	
YAM 275Air	4 100	270	152	3+1	S	10	3+2	29,2	480	112 x 60 x 32			v	
YAM 310Air-V	4 700	310	156	3+1	S	10	3+2	31,46	620	113 x 65 x 35			v	v
YAM 350Air-V MY25 nowość	5 500	356	172	5	S	15	3+2	43,37	900	128 x 66 x 36			v	v
YAM 270 TAF	7 600	265	159	3+1	S	8	3	48	425	252 x 110 x 46		v		v
YAM 310 TAF	9 400	307	159	4+1	S	20	3	57,8	495	287 x 110 x 52		v		v
YAM 350 TAF	10 900	353	156	4+1	MY24: L, MY25: S	25	3	78	550	332 x 110 x 58		v		v

SKUTERY WODNE 2024

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Pojemność (cm³)	Poj. zbior. paliwa (l)	Poj. schowka (l)	Liczba pasażerów
SUPER JET	46 000	243	76	79	170	1049	20	-	1
FX HO	96 000	358	127	123	357	1898	70	168,3	1-3
FX Cruiser HO audio	105 000	358	127	123	380	1898	70	168,3	1-3
FX SVHO audio	105 000	358	127	123	396	1812	70	168,3	1-3
FX Cruiser SVHO audio	110 000	358	127	123	397	1812	70	168,3	1-3
GP1800R SVHO	102 000	335	124	120	342	1812	70	107,6	1-3

SKUTERY WODNE 2025

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Pojemność (cm³)	Poj. zbior. paliwa (l)	Poj. schowka (l)	Liczba pasażerów
JET BLASTER nowość	53 000	300	114	112	261	1049	50	5,5	1-2
JET BLASTER DLX nowość	56 000	300	114	112	267	1049	50	13,3	1-2
JET BLASTER PRO nowość	65 000	300	114	118	244	1049	50	5,5	1-2
VX - EU nowość	60 000	333	124	120	322	1049	70	113,9	1-3
VX DLX nowość	68 000	337	124	120	311	1049	70	113,9	1-3
VX Cruiser HO audio	87 000	337	124	120	355	1898	70	113,9	1-3
FX HO	101 000	358	127	123	372	1898	70	168,3	1-3
FX Cruiser HO audio	110 000	358	127	123	380	1898	70	168,3	1-3
FX SVHO audio	112 000	358	127	123	396	1812	70	168,3	1-3
FX Cruiser SVHO audio (czarny)	118 000	358	127	123	397	1812	70	168,3	1-3
FX Cruiser SVHO audio (biały)	118 000	358	127	123	397	1812	70	168,3	1-3
GP1900R HO	92 000	335	124	120	324	1898	70	107,6	1-3
GP1800R SVHO	109 000	335	124	120	344	1812	70	107,6	1-3



www.yamaha-motor.pl

YOU YAMAHA MOTOR **EXPERIENCE**

YOU YAMAHA MOTOR **SERVICES**

Odwiedź nas na:



@Yamaha Marine Polska

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

YAMALUBE
A Liquid Engine Component

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

– Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

yamaha@yamaha-motor.pl

www.yamaha-motor.pl